

# Robot de tonte I70



TTC PUBLIC



**Viper**  
mowing on



Indice de réparabilité

<b>Référence</b>	29-I70
<b>Surface de tonte max</b>	700 m <sup>2</sup>
<b>Type de moteur</b>	Induction
<b>Batterie LI-ION (25,9 V)</b>	1 x 5 Ah
<b>Chargeur</b>	2,3 A - 68 W
<b>Temps de travail (+/- 20%)</b>	2 h
<b>Temps de charge</b>	1 h 30
<b>Vitesse max</b>	28 m / min
<b>Nombre de zones (zone principale incluse)</b>	4
<b>Zone virtuelle</b>	8
<b>Pente max potentielle</b>	45%
<b>Pente max recommandée</b>	35%
<b>Pente max près du fil</b>	20%
<b>Capteur de pluie</b>	Oui

<b>Retour rapide</b>	Non
<b>Mode retour à la station</b>	V-Meter
<b>Interface utilisateur</b>	Keypad et LED Battery
<b>Gestion de l'application</b>	Bluetooth
<b>Module connect (GPS - GSM)</b>	Non
<b>Code PIN</b>	Oui
<b>Type de lame</b>	4 Dents
<b>Largeur de coupe</b>	18 cm
<b>Vitesse de lame</b>	4 200 tpm
<b>Hauteur de coupe</b>	25 mm - 70 mm
<b>Ajustement de l'hauteur de coupe</b>	Manuel
<b>Ajustement intelligent de la coupe</b>	Non
<b>Mémorisation dynamique coupe</b>	Non
<b>Mode Eco</b>	Oui

<b>Coupe en spirale</b>	Oui
<b>Travail en équipe INFINITY +</b>	Non
<b>Zone fermée</b>	Oui *
<b>Couverture station de charge</b>	Option
<b>Mode de recharge</b>	Contact
<b>Type de signal</b>	TX-C1
<b>Long. max périmètre de câble</b>	1 000 m
<b>Clous de fixation inclus</b>	20
<b>Profil des roues</b>	Caoutchouc
<b>Résistance à l'eau</b>	IPX5
<b>Dimensions du robot</b>	420 x 290 x 220 mm
<b>Niveau sonore</b>	57 dB(A)
<b>Poids avec batterie</b>	7,1 kg

\* Jusqu'à épuisement de la batterie

Via Motoculture 

**IPX5**

**Niveau de résistance à l'eau.**

Module de connexion avec GPS intégré (standard sur modèles I100S et I130S) pour la gestion à distance via l'application « My Robot Wiper », pour la géolocalisation et l'amélioration de l'efficacité.

Module Bluetooth intégré pour la gestion et la programmation locales grâce à l'APP My Wiper.

Bouton d'arrêt d'urgence.

**STOP**

Panneau de contrôle avec des touches intuitives et faciles d'accès

**PETIT & PUISSANT**



Garage, disponible sur demande sur tous les modèles de la série.

Pare-chocs actif pour une détection efficace des obstacles.

Système de protection de lame intégré sur le corps du robot. En caoutchouc souple avec fonction d'auto-nettoyage.

Roues avant « inclinables » qui suivent le relief du sol.

Système de sécurité active : le soulèvement du robot entraîne l'arrêt immédiat du moteur de coupe.

La roue en caoutchouc avec un profil sculpté et une fonction auto-nettoyante, assure une grande capacité de traction tout en restant silencieuse.

La lame de coupe en acier est silencieuse et les performances sont exceptionnelles dans tous les types de terrains ou de gazons (18 cm).

